

# Funciones

```
In [14]: def max(x, y):
          return (x + y + abs(x - y)) // 2
          max(2, 3)
```

Out[14]: 3

```
In [9]: def mean(a1, a2, a3, a4):
         s = 0.0
         s = s + a1
         s = s + a2
         s = s + a3
         s = s + a4
         return s / 4

         mean(1, 2, 3, 4)
```

Out[9]: 2.5

```
In [8]: import math
         def circle(radius):
           return math.pi * radius ** 2
```

```
In [5]: a = circle(2) # the typical use of a function
         a
```

Out[5]: 12.566370614359172

Debemos indicar lo que hace la función, el tipo que se espera en los parámetros de entrada y el valor devuelto

```
In [14]: def max(x, y):
          """Function that return the maximum of 2 values
          @type x: int
          @type y: int
          @rtype: int
          """
          return (x + y + abs(x - y)) // 2
          max(2, 3)
```

Out[14]: 3



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

```
In [10]: def mean(a1, a2, a3, a4):
    """Function that return the mean of 4 values
    @type a1: real
    @type a2: real
    @type a3: real
    @type a4: real
    @rtype: real
    """
    s = 0.0
    s = s + a1
    s = s + a2
    s = s + a3
    s = s + a4
    return s / 4

mean(1, 2, 3, 4)
```

Out[10]: 2.5

```
In [4]: def circle(radius):
    """Function that computes the surface of a circle
    @type radius: real
    @rtype: real
    @precondition: radius>=0
    """
    sur = math.pi * radius ** 2
    return sur
```

Una función se puede dividir en pasos más sencillos.

Además, una función puede no funcionar con todos los posibles valores. Una ecuación de segundo grado no tiene soluciones reales si el discriminante es negativo o si  $(a=0)$ , siendo  $(a)$  el coeficiente del monomio de grado 2.

Por último, la función debe devolver 2 soluciones.

```
In [5]: def quadratic(a, b, c):
    """Function that computes the solution of a quadratic ecuation
    a * x**2 + b * x + c = 0.
    @type a: real
    @type b: real
    @type c: real
    @rtype: tuple of reals
    @precondition: a>0 and b*b-4*a*c >= 0
    """
    disc = b*b - 4*a*c
```

Out[6]: 2.0

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

**Cartagena99**

In [7]: b

Out[7]: -2.0

In [8]: b

Out[8]: -2.0

¿qué ocurre a la función si no se llama con los valores que se indican en la precondición?

In [9]: a, b = quadratic(1,0,1)

```

-----
ValueError                                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-9-f60c5d5106da> in <module>()
----> 1 a, b = quadratic(1,0,1)

<ipython-input-5-c7d771477d7a> in quadratic(a, b, c)
     9     """
    10     disc = b*b - 4*a*c
----> 11     sol1 = (-b + math.sqrt(disc)) / (2*a)
    12     sol2 = (-b - math.sqrt(disc)) / (2*a)
    13     return sol1, sol2

ValueError: math domain error

```

In [10]: a, b = quadratic(0,1,1)

```

-----
ZeroDivisionError                          Traceback (most recent call last)
<ipython-input-10-42d03cb91481> in <module>()
----> 1 a, b = quadratic(0,1,1)

<ipython-input-5-c7d771477d7a> in quadratic(a, b, c)
     9     """
    10     disc = b*b - 4*a*c
----> 11     sol1 = (-b + math.sqrt(disc)) / (2*a)
    12     sol2 = (-b - math.sqrt(disc)) / (2*a)
    13     return sol1, sol2

ZeroDivisionError: float division by zero

```



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```
In [4]: def fibonacci(n):
        """This function returns the n-th fibonacci number
        @type n: int
        @rtype: int
        @precondition: n>0
        """
        phi = (1 + math.sqrt(5)) / 2
        psi = (1 - math.sqrt(5)) / 2
        return int(round( (phi**n - psi**n) / math.sqrt(5) )) # do not forget the int(...)
        and round functions, otherwise it will be a real number.

        fibonacci(1), fibonacci(2), fibonacci(3), fibonacci(4), fibonacci(5), fibonacci(6)
```

```
Out[4]: (1, 1, 2, 3, 5, 8)
```

## Errores comunes

Se nos olvida el return

```
In [11]: def triangular_number(n):
        """This function computes the n-th triangular number
        @type n: int
        @rtype: int
        @precondition: n>0
        """
        ntriag = (n * (n + 1)) // 2
```

```
In [13]: n = triangular_number(5)
        n * 2
```

```
-----
TypeError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-13-bc0e8e289781> in <module>()
      1 n = triangular_number(5)
----> 2 n * 2
```

```
TypeError: unsupported operand type(s) for *: 'NoneType' and 'int'
```

La función devuelve el valor None y None no se puede multiplicar por un entero.

Errores en el paso de valores numéricos

```
In [20]: def mean(a, b):
```

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

```
Out[20]: 5
```

In [21]: `mean(1.0, 10.0) # this call is correct.`

Out[21]: 5.5

In []:

The logo for 'Cartagena99' features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the rest of the text. The logo is set against a light blue background with a white arrow pointing to the right, and a yellow shadow effect at the bottom.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**