

PROGRAMACIÓN AVANZADA (2)

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Índice

• REPÁSO BÁSICO

- Operaciones de conversión de datos
- Operaciones digitales con palabras
- Funciones matemáticas avanzadas
- Saltos

• FUNCIONES Y BLOQUES

- Funciones FC's
- Ficheros DB's (Bloques de datos. Tipos de datos)
- Utilización de LIBRERÍAS
- Bloques de función (FB's)

• TRATAMIENTO ANALÓGICO

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

REPASO BÁSICO

The logo for Cartagena99 features the text "Cartagena99" in a stylized, dark green font. The "99" is significantly larger and more prominent than the "Cartagena" part. The text is set against a light blue background with a white swoosh underneath, all contained within a yellow rectangular box.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Como se ha visto en la primera parte de estos apuntes, con el autómata pude trabajarse con cuatro tipos de datos: BCD, INT, DINT y REAL.

Alguno de los formatos anteriores no permiten, por ejemplo, realizar operaciones aritméticas, este es el caso del formato BCD. Así, la única opción posible para realizar operaciones aritméticas sería convertir este tipo de datos en INT o DINT o REAL, según se defina la operación deseada.

Los códigos AWL para pasar de BCD a INT o DINT son:

BCD a INT → **BTI**

BCD a DINT → **BTD**

Los códigos para pasar de INT o DINT a BCD son:

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, green, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue background with a white swoosh underneath, all contained within a yellow rectangular box.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

También, con numeros enteros (INT o DINT) se pueden realizar operaciones definidas en el campo de los números reales. Para ello, habrá que convertir el número entero en doble entero y, posteriormente, el doble entero a real, es decir:

INT → DINT → REAL

En este caso, los códigos para pasar de INT a DINT, y de DINT a REAL serán:

INT a DINT → **ITD**

DINT a REAL → **DTR**

Con las siguientes sentencias se pueden truncar o redondear números reales con los siguientes códigos AWL:

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, green, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The logo is set against a light blue and orange gradient background.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Por último indicar otras sentencias de conversión para RND que resultan útiles en la programación:

RND+ // redondea al DINT mayor siguiente
RND- // redondea al DINT menor siguiente

Como ejemplo de operación de conversión supóngase que se quiere convertir el número entero almacenado en la marca MW120 en real, almacenándolo en la marca MW180. El código de programa sería:

L MW 120

ITD

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

- - -

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, green, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue and white background with a subtle wave-like pattern. Below the text, there is a horizontal orange and yellow gradient bar.

REPASO BÁSICO

Operaciones digitales con palabras

Las operaciones lógicas con palabras en AWL se ejecutan bit a bit en cada una de las palabras y obedecen al código:

UW // AND lógica

OW // OR lógica

XOW // XOR lógica

Ejemplo de operación lógica con palabras en AWL:

L EW 0 // carga la palabra de la entrada del byte 0

L W#16#12ED // carga el número hexadecimal 12ED

UW/OW/XOW // ejecuta la operación lógica bit a bit

T // transfiere el valor lógico de la operación

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

The logo for Cartagena99, featuring the text 'Cartagena99' in a stylized font with a blue and orange gradient background.

Representación de los números reales:

32 bits

1º: signo
1 bit

$$\text{num. real} = S \cdot (1.f) \cdot 2^{(e-127)}$$

3º: mantisa

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Las funciones matemáticas más utilizadas en programación son:

SQR	// cuadrado de un número real
SQRT	// raíz cuadrada de un número real
EXP	// función exponencial de base e (2.718283)
LN	// logaritmo neperiano

Ejemplo de una aplicación de función matemática en AWL:

```
L      5.0          // carga el número real 5.0 en ACU1
SQRT                // calcula la raíz cuadrada de ACU1
```

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, green, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue background with a white swoosh underneath.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

También se utilizan las funciones trigonométricas utilizando como unidad angular el radián (SI):

SIN	// seno de un ángulo en rad
COS	// coseno de un ángulo
TAN	// tangente de un ángulo

y sus correspondientes funciones inversas:

ASIN	// arcoseno de un ángulo en rad
ACOS	// arcocoseno de un ángulo
ATAN	// arcotangente de un ángulo

Ejemplo de una aplicación de función trigonométrica en AWL:

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, green, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue background with a white swoosh underneath, all contained within a yellow rectangular box.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

REPASO BÁSICO

Los saltos son muy importantes en programación porque dotan de dependencia a operaciones concretas.

Por ejemplo, con las líneas de programa AWL:

```
U      E      0.0
L      MW     100
```

en ACU1 se cargará el valor de MW 100 independiente mente del valor del bit de entrada E 0.0.

Utilizando el ejemplo anterior, con un salto se podría condicionar la carga de MW 100:

Instrucción de salto

```
----- // código de programa
U      E      0.0 // RLO
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

El primer caract. no puede

Los saltos son muy importantes en programación porque dotan de dependencia a operaciones concretas.

Los saltos pueden orientarse según una secuencia de programación de **arriba** hacia **abajo**. La orientación contraria no es deseable ya que en el programa se podrían generar bucles.

Existe un tipo de salto especial denominado **SALTO DE BUCLE**. La característica más importante de este tipo de salto es que en la secuencia de un programa, el salto se repetirá tantas veces como indique el acumulador ACU1.

ETIQ:

// sentencias condicionadas

LOOP ETIQ

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, green, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue and white background with a subtle wave-like pattern. Below the text, there is a horizontal line that is orange on the left and blue on the right.

FUNCIONES Y BLOQUES

The logo for Cartagena99 features the text "Cartagena99" in a stylized, dark green font. The "99" is significantly larger and more prominent than the "Cartagena" part. The text is set against a light blue background that tapers to the right, and a horizontal orange bar is positioned below the text.


**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

FUNCIONES Y BLOQUES

Funciones FC's

Puede definirse como un bloque FC como un conjunto de sentencias de programa que pueden ser llamadas desde OB1 u otro bloque FC de una forma repetitiva.



•Las funciones se invocan a través de una

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

•Las llamadas se ejecutan a través de sentencias.

Cartagena99

Las tres sentencias que se utilizan a la hora de ejecutar una llamada a función son:

- **CALL FC1** (incondicional)
- **CC “FUNCION”** (condicional según expresión lógica)
- **UC “FUNCION”** (incondicional)

La diferencia entre CALL y UC es que CALL necesita ser introducida con parámetros y UC no necesita parámetros.

Los PLC's tienen limitado el número de funciones que pueden ser invocadas a la hora de ejecutar un programa, si bien, este número es muy elevado.

La ejecución de todas las FC's invocadas desde OB1 y las distintas funciones ha de ocupar un tiempo menor que el de **vigilancia**.

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, green, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue background with a white swoosh underneath.


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

FUNCIONES Y BLOQUES

Funciones FC's

En las FC's se pueden utilizar las mismas zonas de memoria que en el bloque OB1.



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Tipos de variables

variables/datos
GLOBALES



- PAE / PAA
- E / A
- M / T / Z
- Áreas de DB's

variables/datos
LOCALES



variables
TEMPORALES



- Se borran después de la ejecución de un bloque.
- Se almacenan de forma temporal en la *L. STACK*.
- Se utilizan en: OB's, FC's



variables
ESTÁTICAS



- Se mantienen después de la ejecución de un bloque.
- Se almacenan de forma permanente en DB's.
- Se utilizan únicamente en

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


Cartagena99

FUNCIONES Y BLOQUES

Es importante el concepto de PILA DE DATOS LOCALES (**L. STACK**)

La **L.STACK** es una zona de memoria separada de la CPU que contiene las variables temporales de los bloques. Por lo tanto esta zona de memoria ha de ser gestionada por el sistema operativo.

El objetivo de la **L.STACK** es el de reservar una zona de memoria disponible para el uso de una función (ej.: FC1) de modo que dicha función pueda ser utilizada por otras OB1 sin que se generen conflictos.



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

variables temp


L. STACK

FUNCIONES Y BLOQUES

Para el direccionamiento de las zonas de memoria de una función (FC) se utiliza la marca **L** (*load*):



A las funciones (**FC's**) se les pueden pasar parámetros cuando se ejecuta una llamada:



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70
- - -
ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Los parámetros se pasan a través de *interfaces*. Los interfaces incorporan los siguientes tipos de parámetros:

<i>interface</i>	{	IN	(parámetros de entrada)
		OUT	(parámetros de salida)
		IN.OUT	(parámetros de entrada/salida)
		TEMP	(van a la L. STACK)
		...	

Para insertar una función en OB1 se ejecutan los siguientes pasos:

1. Abrir el menú contextual en la carpeta BLOQUES e insertar un bloque del tipo FUNCIÓN
2. Dar un nombre a la función (ej.: FC10) y elegir el lenguaje en el que

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, green, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue and white background with a subtle wave-like pattern.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

FUNCIONES Y BLOQUES

Funciones FC's

Cuando se abre una función (ejem. FC10) el editor para la función es el mismo que el utilizado en OB1 (no existe cambio alguno), la diferencia radica en el **desplegable** que aparece en la **ventana superior** en el que aparecen: IN, OUT, ..., es decir en la **interface**.

Una vez declaradas las variables en la interface, se programa la función y se graba en disco.

Desde OB1, dependiendo del tipo de llamada (CALL), al insertar el nombre de la función aparecerán automáticamente las variables declaradas en su interface y a dichas variables se les asignará un valor o parámetro, o también, el nombre de una dirección de memoria (esto es frecuente cuando se realizan operaciones y lo que se quiere obtener es un resultado introduciéndolo en una marca).

Se graba en disco OB1 y se cargan desde la ventana de bloques: **primero, la**


The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, green, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue background with a white swoosh underneath.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

EJEMPLO: Elaborar un programa en AWL en el que una función realice la suma de tres números enteros.

Primero, se crea la función con el menú contextual, que se denominará FC10:



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

FUNCIONES Y BLOQUES

Funciones FC's

Segundo, se abre la función con doble 'clic', se parametriza el interface y se insertan las sentencias de programa:



interface


Sentencias para

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Cuarto, se escriben las sentencias de programa en OB1 invocando mediante una llamada de tipo CALL a la función FC10:



Llamada a FC10


Paso de

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Sexto, se seleccionan FC10 y OB1 y se cargan en ese orden, o las dos a la vez:




Selección de FC10 y OB1

Carga de FC10 y OB1

Ejecución del simulador

Séptimo, se ejecuta OB1:



Cartagena99


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


FUNCIONES Y BLOQUES

Ficheros DB's (bloques de datos)

Hasta ahora se han tratado dos zonas de memoria que utilizan las PLC's:



memoria FIJA



L-STACK

memoria DINÁMICA

Existe otra zona: **LOS BLOQUES DE DATOS**

Cartagena99



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70


memoria DE USUARIO

FUNCIONES Y BLOQUES

Ficheros DB's (bloques de datos)

El bloque de datos (DB), una vez creado, introduce los datos en la memoria.

Existen dos tipos de bloques de datos:



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


Cartagena99

FUNCIONES Y BLOQUES

Ficheros DB's (bloques de datos)

Dentro del editor de Bloques se dispone de dos vistas:

- De declaración
- De datos



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

FUNCIONES Y BLOQUES

Ficheros DB's (bloques de datos)

Antes de manejar los datos (leer, escribir, editar, etc.) es conveniente conocer cual es su direccionamiento en memoria:

	0	1	2	3	4	5	6	7	bit
0									DBX 0.5
1									
2									DBB 1
3									
4									
5									DBW 5
6									
7									
8									
9									

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

byte

FUNCIONES Y BLOQUES

Ficheros DB's (bloques de datos)

Con el mapa de memoria se sabe si hay o no solapamientos y dónde se encuentran. En el mapa de la diapositiva anterior **no existen** solapamientos.

A la hora de leer datos existen tres opciones:

A)

AUF	DB1		// abre DB1
L	DBW	10	// carga el dato de los bytes 10 y 11

Esta opción es muy requerida cuando se utilizan punteros.

B)

L	DB1.DBW	10	// idem. anterior
----------	----------------	-----------	--------------------------

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, green, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue background with a white, curved underline that resembles a wave or a stylized '9'. The entire logo is positioned on the left side of the page, partially overlapping the yellow box.

C) Utilizando símbolos

L "datos". Dato1 // carga el dato **Dato 1** del bloque de
// datos DB al que se le ha asignado
// un símbolo denominado **datos**.

EJEMPLO: Crear dos ficheros de datos (DB's) con los siguientes elementos:

DB1: (1, 2, 3, 4, 5) pertenecientes a Z

DB2: (1.2, 1.3, 2.5, 5.4, 6.2) pertenecientes a R

Con estos datos se desea elaborar un programa en lenguaje AWL que realice las siguientes operaciones numéricas:

1. Sumar los cuatro primeros números de DB1 y el resultado se guarda en DB3.
2. Multiplicar los cuatro primeros números de DB2 y guardar el resultado en

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

En principio, los datos que puede manejar una PLC pueden dividirse en:

- Datos **SIMPLES** (≤ 32 bits)
- Datos **COMPUESTOS** (> 32 bits)

La diferencia entre estos dos tipos de datos es su ocupación en memoria.

DATOS SIMPLES

- **BOOL**
- **BYTE**
- **INT, DINT, REAL**
- **S5TIME** (son utilizados por los temporizadores de S7)
- **TIME** (es un dato de tiempo con diferente estructura que los anteriores; los datos TIME se utilizan cuando se trabaja en funciones; su formato es: **T# OMS**; cuando se incrementa TIME se realiza de ms en ms)

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

- **CHAR** (su formato es, p. ej.: 'A' -con comillas simples-)

FUNCIONES Y BLOQUES

Ficheros DB's (tipos de datos)

Las características y representación de estos datos pueden verse con la herramienta de ayuda (*help*) del programa S7.



WORD (palabra)	16	Número binario Número hexadecimal BCD Número decimal sin signo	2#0 hasta 2#1111_1111_1111_1111 W#16#0 hasta W#16#FFFF C#0 hasta C#999 B#(0,0) hasta B#(255,255)	L 2#0001_0000_0000_0000 L W#16#1000 L word#16#1000 L C#998 L B#(10,20) L byte#(10,20)
DWORD (palabra doble)	32	Número binario Número hexadecimal Número decimal sin signo	2#0 hasta 2#1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111 DW#16#0000_0000 hasta DW#16#FFFF_FFFF B#(0,0,0,0) hasta B#(255,255,255,255)	2#1000_0001_0001_1000_1011_1011_0111_1111 L DW#16#00A2_1234 L dword#16#00A2_1234 L B#(1, 14, 100, 120) L byte#(1,14,100,120)
INT (número entero)	16	Número decimal con signo	-32768 hasta 32767	L 1

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

DATOS COMPUESTOS

- **DATE AND TIME** (ocupan 8 bytes y trabajan con funciones de librería: DT# *.FC.LIBRERIA; p. ej.: DT#1990-1-1-0:0:0.000)
- **ARRAY** (pueden comprender hasta 6 dimensiones; cuando se declara un array, el programa reserva un lugar de memoria para indicar el tipo de datos que se utilizará en el array ("la última casilla"); EL ej. de sintaxis: COCHES[0..9] indica la declaración del array COCHES que contendrá 10 elementos); cuando se desea declarar un array bidimensional: MOTOS[0..9, 0..9] que significa que es un array de 10x10 elementos; para inicializarlo: COCHES[0..9]=4(0.0), 6(1.0), significa que los cuatro primeros elementos tienen el valor de 0.0 y los seis últimos 1.0).
- **REAL**
- **STRUCT** (son arrays que contienen diferentes tipos de datos; al igual que los arrays, las estructuras permiten introducir los tipos de datos en casillas de memoria reservadas)
- **STRING** (son cadenas de caracteres p. ej. STRING[254]; por defecto

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

• **FB, SFB**

FUNCIONES Y BLOQUES

Ficheros DB's (tipos de datos)

Del mismo modo que los datos SIMPLES, Las características y representación de este tipo de datos pueden verse con la herramienta de ayuda (**help**) del programa S7.

- STRUCT
- UDT
- WORD
- Tipo de declaración
- modificar
- Tipo de parámetro
- ANY
- BLOCK_DB
- BLOCK_FB
- BLOCK_FC
- BLOCK_SDB
- COUNTER
- POINTER
- TIMER
- Tipo de supervisión
- Tipos datos
- STRUCT
- Tipos de alarmas
- Tipos de datos
- Tipos de datos admisibles al transferir parámetros
- Tipos de datos compuestos**
- Tipos de datos de usuario
- Tipos de datos de usuario (UDT)
- crear
- descripción
- introducir la estructura
- Tipos de datos estructurados
- array
- arrays/estructuras de anidado u arrays

Tipo de datos	Descripción
<u>DATE AND TIME</u>	Define un área de 64 bits (8 bytes). Este tipo de datos memoriza en formato decimal codificado en binario:
DT	
<u>STRING</u>	Define un grupo de un máximo de 254 caracteres (tipo de datos CHAR). El área estándar reservada para una cadena de caracteres consta de 256 bytes. Este es el espacio requerido para memorizar 254 caracteres y un encabezamiento de 2 bytes. La capacidad de memoria requerida para una cadena de caracteres se puede reducir definiendo también la cantidad de caracteres a memorizar en dicha cadena (p.ej.: string[9] 'Siemens').
<u>ARRAY</u>	Define un agrupamiento multidimensional, similar a una matriz, de un tipo de datos (simple o compuesto). Por ejemplo: "ARRAY [1..2,1..3] OF INT" define un campo en formato de 2 x 3 números enteros. A los datos memorizados en un campo se accede a través del índice ("[2,2]"). En un campo se pueden definir hasta un máximo de 6 dimensiones. El índice puede ser un número entero discrecional (-32768 a 32767).
<u>STRUCT</u>	Define un agrupamiento de tipos de datos combinados discrecionalmente. Por ejemplo, se puede definir un campo compuesto de estructuras o una estructura compuesta de estructuras y campos.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

caracter (entier)
compuestos

y permiten la transferencia de datos de instancia para varias llamadas de FB en un DB de instancia.

Para acceder a las variables que contengan estos tipos de datos hay que utilizar diferentes direccionamientos:

- carga de un array:

L "Datos". Dato5

- carga del elemento [2, 2] de un array:

L "Datos". Dato10[2, 2]

- carga del elemento REAL de una estructura:

L "Datos". Dato11.re

- carga del primer carácter de una cadena de caracteres:

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, green, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue and white background with a subtle wave-like pattern.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Las librerías son elementos de programación que se utilizan para guardar componentes de programa reutilizables. Los componentes de programas pueden copiarse de los proyectos existentes a una librería o pueden generarse directamente en la librería, independientemente de los proyectos.

Las librerías no se pueden transferir directamente a la CPU y no pueden ser observadas.

Los bloques que han de usarse una vez tras otra pueden guardarse en librerías.

The logo for Cartagena99 features the text "Cartagena99" in a stylized, green, serif font. The "99" is significantly larger and more prominent than the "Cartagena" part. The text is set against a light blue background with a white swoosh underneath, all contained within a yellow-bordered box.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Configuración de librerías

- **Una librería puede contener diferentes carpetas de programa.**

Cada carpeta de programa contiene:

- Las carpetas: *Bloques*, *Fuentes* y *Símbolos*.
- La carpeta Esquemas (*Charts*) sólo para el software opcional S7-CFC.
- . La carpeta bloques contiene los bloques de programa que se pueden cargar en la CPU.
- . Las tablas de variables (VAT's) y los tipos de datos definidos por el usuario y contenidos en ellas NO son cargados en la CPU.

- **Una librería NO puede contener ningún hardware.**

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, green, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a background of a light blue and orange gradient that resembles a stylized sun or a wave.

En SIMATIC existe una librería ya instalada por defecto o estándar:

standar library



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Para crear una librería se siguen los pasos que se indican a continuación:

• **ARCHIVO**




• **NUEVO**



• **Proyecto de librería**



Introducir nombre



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

FUNCIONES Y BLOQUES

Utilización de LIBRERÍAS

Una vez creada la librería (p. ej.:reloj) ya se pueden crear en ella **carpetas** y **bloques**:




Introducidos las carpetas y bloques, con click sobre la librería ya se puede guardar todo en la librería en el formato adecuado mediante:

• **ARCHIVO**



• **Archivar**



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Ejemplo de utilización de librerías:

Mediante un pulsador (E 124.0) se actualizará la hora que marca la CPU mediante una variable introducida en un bloque de datos DB1.

Para la realización de este programa se seguirán los pasos y consejos que se indican a continuación:

- Introducir en los bloques de programa la función protegida de librería SFC1: **"READ_CLK"**



- SFC1 saca la hora de la PLC en formato compuesto (CDT) por lo que hay que buscar otra función que sepa leerlo para introducirlo en DB1 en formato de variable DATA AND TIME.
- Para la conversión de estos formatos existe la función FC8. Esta función toma el dato en formato DT#... y lo pasa a formato tipo TOD.


Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

- Estas dos librerías, SFC1 y FC8, se encuentran en la ruta:



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

- El programa en OB1 podría ser:

```
OB1 : "Main Program Sweep (Cycle)"  
  
Comentario:  
  
Segm. 1: Título:  
Comentario:  
  
U      E      124.0  
SPB   hora  
BEA  
  
hora: CALL  "READ_CLK"          SFC1          -- Read System Clock  
      RET_VAL:=MWO  
      CDT    := "Datos".Hora_dia_PLC  P#DB1.DBX0.0  -- Variable provisional  
  
CALL  "DT_TOD"          FC8          -- DT to TOD  
IN    := "Datos".Hora_dia_PLC  P#DB1.DBX0.0  -- Variable provisional  
RET_VAL:= "Datos".Hora_PLC     DB1.DB8
```

- Con DB1:




CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

=12.0

END_STRUCT

En principio puede decirse que los Bloques de función (FB's) son semejantes a las funciones (FC's), con la diferencia de que los primeros incorporan un soporte de datos locales denominado **bloque de datos (DB) de instancia**.



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

FUNCIONES Y BLOQUES

Bloques de función (FB's)

En los DB's de las FB's se encuentran **constantes** y **variables estáticas**.

Las variables estáticas sólo se pueden utilizar en el FB en cuya tabla de declaración estén así declaradas. Cuando se sale del bloque de función, el valor de las variables estáticas se mantiene.

Las funciones de bloque **pueden** o **no** tener parámetros (no es necesario introducir valores en los parámetros IN-OUT).

Cuando se llama a un FB los valores del parámetro real se almacenan en el bloque de datos de instancia (DB).

Si no se asignan parámetros reales a los parámetros formales en una llamada a un bloque, se usará el último valor almacenado en el DB de instancia para ese parámetro en la ejecución del programa.

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, dark green font. The '99' is significantly larger and more prominent than the rest of the text. The logo is set against a light blue and white background with a subtle wave-like pattern.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

FUNCIONES Y BLOQUES

Bloques de función (FB's)


La llamada a una FB se ejecuta mediante la sentencia:

CALL FB1, DB1

La estructura de un DB puede calificarse de “rígida” y existen dos opciones para crear los bloques DB's:

- Desde la carpeta **BLOQUES** con **INSERTAR**
- Desde la propia llamada

Con la primera opción:



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Con la segunda opción (p. ejemplo):

CALL FB32, DB40

Aquí el bloque de datos de instancia DB40 es asociado a la función FB32.

Los parámetros que incorpora la interfase del bloque de función son:

- **IN**
- **OUT**
- **IN OUT**
- **STAT** (es nuevo respecto a los otros DB's y mantienen su valor cuando el programa

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, green, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue background with a white swoosh underneath, all contained within a yellow rectangular box.

TRATAMIENTO ANALÓGICO

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, dark green font. The '99' is significantly larger and more prominent than the rest of the text. The logo is set against a light blue background with a white swoosh underneath, all contained within a yellow rectangular box.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

TRATAMIENTO ANALÓGICO

La justificación del tratamiento de señales analógicas con PLC's es la gran cantidad de instrumentos industriales que trabajan con señales continuas en el tiempo.

Generalmente, emiten tensiones comprendidas entre entre -10 V y +10 V, y hasta 20 mA de corriente.

Para poder trabajar con señales analógicas, los autómatas (PLC's) han de incorporar módulos de entrada/salida (E/S) analógicos.

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, green, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the rest of the text. The logo is set against a light blue and orange gradient background that resembles a stylized wave or a banner.


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

TRATAMIENTO ANALÓGICO

El primer paso a seguir en el tratamiento analógico de señales es configurar la tarjeta (hardware). Para ello hay que ver las direcciones de E/S



acceso a la periferia

PEW 752 - 761

PAW 752 - 761

Cartagena99


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

poder adaptarla a la señal de los sensores

TRATAMIENTO ANALÓGICO

El segundo paso consiste en manejar los valores analógicos mediante el programa (software). Para ello hay que completar las siguientes etapas:



Cartagena99


ESCALADO (codificación en decimal):

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

TRATAMIENTO ANALÓGICO

Para direccionar las señales analógicas se utiliza la línea de programa (p. ej.):



El acceso a la periferia se ejecuta del siguiente modo:



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


Cartagena99

TRATAMIENTO ANALÓGICO

El tratamiento de los valores analógicos se realiza con la ayuda de las funciones de librería:

FC 105 (escalado)
y
FC 106 (desescalado)

Estas dos funciones se encuentran en la ruta:



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

55-57 Converting Blocks

TRATAMIENTO ANALÓGICO

Los parámetros de la función **FC105** son:

IN := (valor que se desea escalar –el de la PEW-)

HI_LIM := (valor límite sup. de la vble. de salida, 5 p. ej.)

LO_LIM := (valor límite inf. de la vble. de salida, 0 p. ej.)

BIPOLAR := (si es + o -)

OUT := (valor real de salida)

Los parámetros de la función **FC106** hacen lo contrario: en la salida dará un valor

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

BLOQUES DE ORGANIZACIÓN

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, dark green font. The '99' is significantly larger and more prominent than the rest of the text. The logo is set against a light blue and orange gradient background that resembles a stylized wave or a banner.


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

BLOQUES DE ORGANIZACIÓN

Son los denominados **OB's**. Su peculiaridad es que NO se pueden ejecutar desde dentro del programa y sólo pueden ser gestionados por el sistema operativo.



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

BLOQUES DE ORGANIZACIÓN

Las funciones de estos bloques son:

- **Arranque.-** Antes de la ejecución cíclica del programa, se ejecuta una secuencia de arranque en el caso de una recuperación de la alimentación (por previa caída) o un cambio en el modo de funcionamiento (cambio selección del modo en CPU o PG).
- **Ejecución cíclica del programa.-** En el bloque OB1 se almacena el programa que será ejecutado de modo cíclico a través de la CPU. El tiempo de actualización de imágenes de proceso y ejecución del ciclo es lo que determina el **ciclo de scan**.
- **Ejecución periódica de un programa.-** Con la ejecución periódica de un programa se puede interrumpir la ejecución cíclica de un programa a intervalos fijos de tiempo. Por ejemplo, mediante OB's destinados a alarmas horarias se podrían hacer copias de seguridad a una hora concreta todos los días.
- **Ejecución del programa sujeta a eventos.-** Las interrupciones del proceso

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, green, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue background with a white swoosh underneath.


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

BLOQUES DE ORGANIZACIÓN

Los bloques de organización se ejecutan mediante interrupciones y un orden de prioridad asignado (1 = prioridad más baja; 29 = prioridad más alta)



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

DIRECCIONAMIENTO INDIRECTO

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, dark green font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue background that tapers to the right, and a horizontal orange bar is positioned below the text.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70


- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

DIRECCIONAMIENTO INDIRECTO

Hasta ahora se ha estado direccionando ya que se ha accedido a memoria mediante entradas (E), salidas (A), marcas (M), bloques de datos (DB's), etc. A este tipo de direccionamiento se le denomina **DIRECTO** (el área de memoria se codifica en la instrucción: el identificador del operando especifica la dirección del valor que va a procesar).

Existe otro tipo de direccionamiento a través del cual, a la hora de obtener información de la memoria, hay que introducir un paso intermedio. Este es el denominado **DIRECCIONAMIENTO INDIRECTO**. Con el direccionamiento indirecto se pueden direccionar identificadores de operandos cuya dirección se determina solamente en la ejecución del programa.



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Con el uso de punteros se puede acceder mediante un parámetro a E/A /M, etc.

DIRECCIONAMIENTO INDIRECTO

Existen dos tipos de direccionamiento indirecto (DI):

- **DI por MEMORIA**

- **de 16 bits**
- **de 32 bits**

Un puntero a la dirección apuntada se encuentra en una celda de la memoria de usuario (MD 30, p. ej.)

- **DI por REGISTRO**

- **Intra-área**
- **Inter-área**

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, green, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue and white background with a subtle wave-like pattern.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

DIRECCIONAMIENTO INDIRECTO

Con el direccionamiento indirecto **por memoria**, la dirección de la variable a la que se debe acceder se encuentra en una dirección (posición de memoria).

Las sentencias de programa que usan direccionamiento indirecto por memoria contienen:

- **Una operación** (p. ej.: AUF, U, L, etc.)
- **Un identificador del operando** (p. ej.: DB, T, Z, E, AW, MD, etc.)
- **Una variable []** (desplazamiento) que se debe indicar entre corchetes. La variable contiene la dirección (puntero) del operando al cual accede la operación.

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, green, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue and white background with a subtle wave or cloud-like pattern.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


- **DI por MEMORIA (16 bits)**

Se usan punteros de 16 bits para direccionar:

- **Temporizadores**
- **Contadores**
- **Módulos DB, FC, FB**

Supóngase como ejemplo las siguientes líneas de programa en código AWL para direccionar con 16 bits (puntero 16 bits formato palabra):

```
L      5           // carga el valor entero 5
T      MW      10   // lo transfiere a la marca MW 10
L      5ST#3S      // carga 3 s en formato de tiempo
```

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, green, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The logo is set against a light blue and white background with a subtle wave-like pattern.


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

DIRECCIONAMIENTO INDIRECTO

por **MEMORIA**

El valor 5 será transferido indirectamente a través de la dirección MW 10



Otro ejemplo sería:

L	11	
T	MW	60

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

- **DI por MEMORIA (32 bits)**

Se puede acceder a las siguientes direcciones con la ayuda del direccionamiento indirecto por memoria usando punteros de 32 bits:

- **Bits direccionados por operaciones lógicas con bits.**

Se pueden usar E, A, M, L, DIX o DBX como identificadores del operando.

- **Bytes, palabras y dobles palabras direccionadas mediante operaciones de carga y transferencia.**

Se pueden usar EB, EW, ED, DBB, DBW, DBD, DIB, DIW, DID, PEB, PEW, PED, como identificadores del operando.

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, green, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue and white background with a subtle wave-like pattern.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

ÁREAS DE DIRECCIÓN PARA PUNTEROS

E/A/M (BITS)

L	p#4.0	
T	MD	100
U	E	[MD 100]
=	A	[MD 100]

E/A/M (BYTES)

L	p#4.0	
T	MD	100
I	EB	[MD 100]

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

ÁREAS DE DIRECCIÓN PARA PUNTEROS

DB's

L	p#0.0	
T	MD	100
L	1	
T	MW	10
AUF	DB	[MW10]
L	DBW	0



L DB1.DBW0

~~L DB[MW10].DBW[MD100]~~

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

operaciones aritméticas:

DIRECCIONAMIENTO INDIRECTO

por **MEMORIA**

EJEMPLO DIRECCIONAMIENTO INDIRECTO POR MEMORIA

Inicializar las entradas de un módulo de datos con el valor 0.

```
// ABRIR CON DI
```

```
L      #numerodb      // Cargar el número del DB en MW100 (param. de entrada)
T      MW      100     // Transfiere a marca
AUF    DB[MW100]      // Abre la base de datos (DB)
```

```
// BUCLE DE BORRADO
```

```
L      p#18.0          // Guarda dirección final como puntero ...
T      MD      40      // ... en MD 40
L      10              // Preajusta el contador de bucle a 10
next: T      MB      50 // Comienza bucle y transfiere valor de ACU1 a MB 50
      L      0          // Carga valor de inicialización ...
      T      DBW      [MD 40] // ... y lo transfiere al DB
      L      MD      40 // Carga el puntero
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

LOOP next

```
// Decrementa y si es necesario salta
```

DIRECCIONAMIENTO INDIRECTO

por **REGISTRO**

En la memoria se dispone de dos registros de dirección, **AR1** y **AR2**:

AR1 → **p#4.0**

AR2 → **p#9.0**

Existen tres formas diferentes de introducir el puntero en los registros:

1ª)

L
LAR1 p#4.0

va escrito todo
junto

2ª)

LAR1 p#4.0

Ahorramos una
línea respecto al
modo anterior

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Una vez cargado el puntero en el registro lo importante es saber cómo se direcciona. Existen dos formas:

- Intraárea
- Interárea

Intraárea.- La dirección (posición de memoria) del operando al que se va acceder se encuentra en uno de los dos registros de dirección AR1 ó AR2. En este tipo de direccionamiento:

- El contenido del registro de direcciones es un puntero de área interna.
- Con este tipo de direccionamiento hay que especificar un *offset* que se suma al registro de direcciones.
- La suma se realiza cuando la operación es ejecutada sin modificar el contenido del registro de direcciones.
- El offset tiene el formato de puntero a área.

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

DIRECCIONAMIENTO INDIRECTO

por **REGISTRO** (intraárea)

Sintaxis

LAR1 P#10.0 // carga puntero dir. Reg1.
...
T MW [AR1, P#4.0] // asigna dirección digital incrementada
...
U E [AR1, P#2.1] // asigna dirección binaria

Ejemplo:

LAR1 P#0.0 // carga puntero en registro
L 8 // carga entero 8
lazo: T MW 20 // abre lazo trasladando 8 a marca MW 20
U E [AR1, P#0.0] // toma lo que hay en E0.0 ...
= A [AR1, P#4.0] // lo pasa a A 4.0

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

DIRECCIONAMIENTO INDIRECTO

por **REGISTRO (interárea)**

Interárea.- El identificador de área (E, M, A, etc.) y la dirección (posición de memoria del byte.bit) del operando al que se va a acceder se encuentra se encuentra como puntero intraárea en uno de los dos registros de dirección. En este tipo de direccionamiento:

- La dirección general está definida en uno de los dos registros de direcciones (AR1 o AR2).
- El contenido del registro de direcciones es un puntero en general.
- Con el direccionamiento general se escribe el área de direcciones junto con el puntero a área dentro del registro de direcciones.
- Con direccionamiento indirecto sólo se especifica un identificador para la dirección: B (para byte); W (para palabra); D (para doble palabra).
- Se especifica un *offset* con dirección bit.

Sintaxis

LAR1 P#M12.0

// carga puntero dir. Reg1.

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

DIRECCIONAMIENTO INDIRECTO

por REGISTRO (interárea)

Ejemplo (equivale al indicado en direccionamiento intraárea):

LAR1 P#E0.0	// carga puntero en registro AR1
LAR2 P#A4.0	// carga puntero en registro AR2
L 8	// carga entero 8
lazo: T MW 20	// abre lazo trasladando 8 a marca MW 20
U [AR1, P#0.0]	// toma lo que hay en E0.0 ...
= [AR2, P#0.0]	// lo pasa a A 4.0
+ AR1 P#0.1	// incrementa el puntero en un bit
+ AR2 P#0.1	// incrementa el puntero en un bit
L MW 20	// carga el valor de M 20 para el control del lazo
LOOP lazo	// cierra bucle de control

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, green, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue and white background with a subtle wave-like pattern.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70