

1.- A un router llegan, en promedio, 10 paquetes por segundo. Si lo hacen siguiendo una distribución de Poisson, calcular la probabilidad de que en un segundo determinado lleguen:

a) 15 paquetes:

Si la llegada de paquetes sigue una distribución de Poisson, la expresión para 15 paquetes será:

$$P(X=15)=(e^{-10}10^{15})/15!= 0.035$$

b) ningún paquete:

Análogamente al apartado a):

$$P(X=0)=(e^{-10}10^0)/0!=0.00005$$

c) 15 o menos paquetes:

La probabilidad de que lleguen 15 paquetes o menos es:

$$P(X \leq 15) = \sum_{i=0}^{15} \frac{e^{-10} 10^i}{i!},$$

En general, para calcular sumatorios de este tipo demasiado grandes, es conveniente consultar las tablas de la distribución acumulativa. El resultado en este caso es 0.9165.

d) más de 15 paquetes:

La probabilidad será:

$$P(X > 15) = \sum_{i=16}^{\infty} \frac{e^{-10} 10^i}{i!}.$$

Pero resulta más cómodo calcularla como

$$P(X > 15) = 1 - P(X \leq 15) = 1 - 0.9165 = 0.0835$$

2.- A un router le llegan 8 paquetes por segundo en promedio, que reenvía con una velocidad de transmisión de 64 Kbps. Los paquetes tienen una longitud promedio de 400 Bytes. Calcular el promedio de paquetes en el sistema.

A partir de los datos para velocidad de transmisión (R) y longitud del paquete (L), podemos calcular la tasa de salida μ como:

$$\mu = R/L = 64 \text{ Kbps} / 400 \cdot 8 \text{ b/paquete} = 20 \text{ paquetes/s.}$$

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70**

Cartagena99

3.- En un sistema de tipo M/M/1 con tasa de salida 20 paquetes por minuto, el promedio de paquetes en el sistema es 3. Calcular la tasa de entrada de paquetes al sistema y el retardo promedio de cola.

De la expresión general para el promedio de paquetes en el sistema (N) para este tipo de sistema:

$$N = \rho / (1 - \rho),$$

se despeja ρ :

$$\rho = N / (N + 1) = 3/4.$$

Y de ahí, sabiendo que $\mu = 20$, se obtiene λ :

$$\lambda = \rho \mu = (3/4) * 20 = 15.$$

La expresión para el retado de cola promedio (W) es:

$$W(=dcola) = \rho / (\mu - \lambda) = (3/4) / (20 - 15) = 0.15.$$

4.- Un canal de comunicaciones funciona con una velocidad de transmisión de 1000000 bps. En el canal entran paquetes según un proceso de Poisson con tasa $\lambda = 100$ paquetes por segundo. Los paquetes tienen una longitud que sigue una distribución exponencial con media $L = 5000$ b. Si el canal se puede modelar como un sistema M/M/1, calcular:

- La tasa de salida.
- ρ .
- El retardo de transmisión medio.
- El número promedio de paquetes en el sistema.
- El tiempo promedio que pasa un paquete en el sistema.
- El número promedio de paquetes en la cola.
- El retardo promedio de cola.

a) La tasa de salida μ será:

$$\mu = 1000000 / (5000) = 200$$

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

e) $T = N/\lambda = 1/100 = 0.01 \text{ s.}$

f) $N_Q = \rho^2/(1-\rho) = 0.5^2/(1-0.5) = 0.5.$

g) $d_{\text{cola}} = N_Q/\lambda = 0.5/100 = 0.005\text{s.}$

(Alguno de estos ejercicios se ha tomado de las notas de clase del profesor [Armin Halilovic](#))

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the rest of the text. The logo is set against a light blue background with a white arrow pointing to the right, and a yellow shadow effect at the bottom.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**