

ILERNA

Online

MP02-A: BASES DE DATOS

UNIDAD FORMATIVA 2

LENGUAJES SQL:

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS, TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70



Cartagena99

Lenguajes de la BBDD

DML Data Manipulation Language

DDL Data Definition Language

DCL Data Control Language

TCI Transaction Control Language

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Lenguajes de la BBDD

Servidor

Cliente



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Data Definition Language

CREATE DATABASE;
SHOW DATABASES;
USE prueba;

Para crear una base de datos se usa una sentencia **CREATE DATABASE:**

mysql>CREATE DATABASE prueba; Creamos una base de datos nueva
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)

(Lo que el sistema nos devuelve)
Si Query está OK es que la sentencia se ha ejecutado con normalidad.

Para saber cuantas bases de datos existen en nuestro sistema usamos la sentencia **SHOW DATABASES:**

```
mysql>SHOW DATABASES;  
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| mysql |  
| prueba | Las bases de datos que están en nuestro sistema.  
| test |  
+-----+
```

Para usar una base de datos en particular:

mysql>USE prueba;
Database changed

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Data Definition Language

CREATE TABLE ...

Veamos ahora la sentencia **CREATE TABLE** que sirve para crear tablas.

La sintaxis de esta sentencia es muy compleja, pero empezaremos con ejemplos sencillos.

En su forma mas simple, la sentencia **CREATE TABLE** creara una tabla con las columnas que indiquemos. Crearemos, como ejemplo, una tabla que nos permitirá almacenar nombres de personas y sus fechas de nacimiento. Debemos indicar el nombre de la tabla y los nombres y tipos de las columnas: Cada atributo será una columna.

```
mysql> USE prueba
Database changed
```

La tabla gente tendrá 2 atributos. VARCHAR (40) el tipo de atributo que llevará nombre.
Una variable de texto de máximo 40 caracteres.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Data Definition Language

SHOW TABLES;

Podemos consultar cuantas tablas y que nombres tienen en una base de datos, usando la sentencia **SHOW TABLES:**

```
mysql>SHOW TABLES;
```

```
+-----+  
| Tables_in_prueba |  
+-----+  
| gente |  
+-----+
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Data Definition Language

DROP TABLE ...

Para borrar una tabla usamos **DROP TABLE** de manera sencilla:

```
mysql> show tables;
```

```
+-----+  
| Tables_in_mundo |  
+-----+  
| lista |  
| naciones |  
| prueba |  
| telef |
```

```
mysql> DROP TABLE telef;  
Query OK, 0 rows affected (0.32 sec)
```

¿Qué nos devolverá la siguiente sentencia?

```
mysql> show tables;
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Data Definition Language

DROP TABLE ...

Para borrar una tabla usamos **DROP TABLE** de manera sencilla:

```
mysql> show tables;
```

```
+-----+  
| Tables_in_mundo |  
+-----+  
| lista |  
| naciones |  
| prueba |  
| telef |
```

```
mysql> DROP TABLE telef;  
Query OK, 0 rows affected (0.32 sec)
```

```
mysql> show tables;
```

```
+-----+  
| Tables_in_mundo |  
+-----+  
| lista |  
| naciones |  
| prueba |
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Data Definition Language – Modificar estructura de una tabla

ALTER TABLE ... RENAME...

ALTER TABLE ... DROP COLUMN...

ALTER TABLE ... DROP PRIMARY KEY... Sus atributos no los borraría.

ALTER TABLE ... ADD... Añadir atributo dentro de una tabla. Por ejemplo, si queremos cambiar el nombre de la tabla:

ALTER TABLE ... ADD...AFTER... Añadir un atributo después de otro.

ALTER TABLE ... ADD...FIRST;

ALTER TABLE ... ADD...PRIMARY KEY...

ALTER TABLE ... MODIFY COLUMN...

Para modificar una tabla podemos usar el comando

ALTER TABLE:

```
mysql>ALTER TABLE ciudad6 RENAME granciudad;  
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

Para eliminar una columna de una tabla:

ALTER TABLE
Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE

LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS

CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Data Definition Language – Modificar estructura de una tabla

ALTER TABLE ... DROP PRIMARY KEY...

Elimina la Clave primaria de una tabla

Ejemplo

```
mysql>ALTER TABLE granciudad DROP PRIMARY KEY;  
Query OK, 1 row affected (1.20 sec)  
Records: 1 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

ILERNA
Online

Data Definition Language – Modificar estructura de una tabla

ALTER TABLE ... ADD...

Añade un atributo a la tabla

Ejemplo

```
mysql>ALTER TABLE granciudad ADD fecha date;  
Query OK, 1 row affected (1.20 sec)  
Records: 1 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

ILERNA
Online

Data Definition Language – Modificar estructura de una tabla

ALTER TABLE ... ADD...AFTER

Añade un atributo a la tabla después de otro específico

Ejemplo

```
mysql>ALTER TABLE granciudad ADD origen VARCHAR(50) AFTER nombre;  
Query OK, 0 rows affected (0.70 sec)  
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

ILERNA
Online

Data Definition Language – Modificar estructura de una tabla

ALTER TABLE ... ADD... FIRST

Añade un atributo a la tabla pero lo pone el primero

Ejemplo

INT = entero.

```
mysql>ALTER TABLE granciudad ADD id INT FIRST;
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.72 sec)
```

```
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

ILERNA
Online

Data Definition Language – Modificar estructura de una tabla

ALTER TABLE ... ADD...PRIMARY KEY...

Añade una clave primaria a una tabla

Ejemplo

id ya existía de antes y ahora le decimos que sea la clave primaria.

```
mysql>ALTER TABLE granciudad ADD PRIMARY KEY(id);
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

ILERNA
Online

Data Definition Language – Modificar estructura de una tabla

ALTER TABLE ... MODIFY COLUMN...

Reestructurar una columna

Ejemplo

Cada vez que añadamos un registro va a ser un id más que el anterior con auto_increment.
Si antes era el registro 5, ahora será el 6 e irá saltando uno más cada vez.

```
mysql>ALTER TABLE granciudad MODIFY COLUMN id INT auto_increment;
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

ILERNA
Online

Data Definition Language – Modificar estructura de una tabla

ALTER TABLE ... auto_increment = ... A partir de dónde empezamos a contar. En el ejemplo, el nuevo registro sería el 41.

Establecer el inicio del contador de la clave primaria

Ejemplo

```
mysql> alter table granciudad auto_increment = 40;  
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

ILERNA
Online

Data Definition Language – Modificar estructura de una tabla

ALTER TABLE ... set insert_ID = ...

Establecer el inicio del contador de la clave primaria

Ejemplo

```
mysql> set insert_ID=50;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

ILERNA
Online