

Tema 7: Conversión A/D y D/A

Sistemas Digitales Basados en Microprocesadores

Universidad Carlos III de Madrid

Dpto. Tecnología Electrónica

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Índice

- Conceptos Previos
- Conversión A/D
 - Conversor A/D y Funcionamiento
 - ADC: Registros de Control
 - ADC: Registros de Datos
 - ADC: Registros de Estado
 - Ejemplo de Conversión Simple
 - Ejemplo de Conversión Continua
 - Ejercicios
- Conversión D/A
 - Conversor D/A y Funcionamiento
 - DAC: Registros de Control
 - DAC: Registros de Datos
 - DAC: Registros de Estado

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Conceptos Previos


Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Conceptos Previos

- Los conversores ADC y DAC sirven para interactuar con el mundo exterior
 - En el exterior la información es analógica
 - Se convierte a digital
 - Se procesa en digital
 - Se convierte a analógica
 - Se entrega al mundo exterior como información analógica (luz, sonido, imagen, etc.)




CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Conceptos Previos





- El proceso de conversión analógica a digital se basa en:
 - Discretizar el eje de tiempos o espacio (muestrear)
 - Discretizar el eje de amplitud (cuantificar)
 - Codificar

ADC



Conceptos Previos

- **Muestreo:** Discretiza el eje de tiempos o espacio
 - Para no perder información hay que respetar el teorema de Nyquist ($f_{\text{muestreo}} > 2 * f_{\text{maxima}}$)



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Conceptos Previos


- Cuantificación: Discretiza el eje de amplitud
 - El número de niveles depende del tamaño de palabra (si la palabra es de 8 bits -> 256 niveles de amplitud, etc...)
 - Los niveles pueden estar equiespaciados (escala lineal), o no (escalas logarítmicas, exponenciales, etc.) dependiendo de la aplicación
 - Se introduce el **error de cuantificación**: diferencia entre el valor real de la señal y el valor cuantificado
 - Esto hace que valores distintos de

Resolución en tensión

$$V_{LSB} = \frac{V_{max} - V_{min}}{2^{N_{bits}}}$$



Señal original y señal cuantificada



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

Conceptos Previos

- Codificación:

- Se trata de la asignación de valores binarios a cada uno de los niveles de cuantificación
- Se puede realizar en varios pasos
 - Sacar el código de una muestra
 - Sacar el código de un conjunto de muestras, mediante la relación entre ellas
- Tradicionalmente un ADC codifica inicialmente en modo binario, y luego el procesador decide codificar de alguna forma más óptima (atendiendo a la aplicación)



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

Conversor A/D en STM32L152

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

<http://dte.uc3m.es>

Cartagena99.com no se hace responsable de la información contenida en el presente documento en virtud al

Artículo 17.1 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, de 11 de julio de 2002.

Si la información contenida en el documento es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero háganoslo saber y será retirada.

(C) Raúl Sánchez Reíllo

ADC y Funcionamiento

- El STM32L152 tiene un único ADC de 12 bits con entrada multiplexada entre 24 posibles fuentes externas y 2 internas.
- Sus características principales son:
 - Resolución configurable a 12, 10, 8 o 6 bits
 - Capaz de generar avisos al finalizar las conversiones
 - Modo de conversión simple o continua
 - Conversión programable para escanear varios canales de forma cíclica
 - Reloj del conversor procedente directamente del HSI (a 16MHz)
 - Posibilidad de introducir retardos entre conversiones
 - Las tensiones a convertir dependen de los valores de dos pines de entrada (Vref+ y Vref-). En nuestro caso será entre 3,3V y 0V
 - Tiempo de conversión entre 1us (velocidad máxima) y 4us

Cartagena99


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

El resultado de la ADC se almacena en el registro DR de 16 bits alineados a izquierda o derecha según configuración.

Entradas Analógicas externas

Entradas Analógicas internas



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70**

Cartagena99


<http://dte.uc3m.es>

Cartagena99.com no se hace responsable de la información contenida en el presente documento en virtud al Artículo 17.1 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, de 11 de julio de 2002. Si la información contenida en el documento es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero háganoslo saber y será retirada.

ADC y Funcionamiento


- Conversión simple:

1. Se configura el ADC
2. Se enciende el ADC (ADON=1)
3. Se activa el SWSTART para arrancar la conversión
4. Se espera a que haya acabado la conversión (bit EOC)
5. Se toma el dato del ADC1 → DR
6. Si se quiere repetir el proceso, se vuelve al punto 3



- Conversión continua:

1. Se configura el ADC
2. Se enciende el ADC (ADON=1)
3. Se activa el SWSTART para arrancar la conversión
4. Se va consultando el valor del ADC1 → DR según sea conveniente para obtener el valor actual



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

ADC y Funcionamiento

- Conversión en modo scan

- Se usa para convertir señales siguiendo una secuencia (grupo). Permite crear secuencias, con orden y frecuencias de muestreo diferentes o repitiendo canal. Después de cada EOC=1, el siguiente canal en el grupo se convierte automáticamente.
- Para esto hay que escribir la secuencia de canales en los registros ADC1->SQRx durante la configuración del ADC
- De las 24 +2 posibles entradas, solo 16 pueden ser tratadas en secuencia de canales
- **No confunda modo SCAN con CONTINUO. En el SCAN cuando se acaba el recorrido de canales, se repite el ciclo SOLAMENTE SI CONT=1 (Scan Continuo Multicanal). De lo contrario se detiene (Scan Discontinuo)**

Cartagena99


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

ADC: Registros de Control

- **ADC→CR1** – Control Register 1:

- Registro de 32 bits con los siguientes bits de configuración, que deben escribirse sólo cuando ADON=0:
 - **OVRIE**: Habilitación de interrupción por overrun. *No lo usaremos en este curso, pon '0'.*
 - **RES[1:0]**: Resolución.
 - 00 – 12bits; 01 – 10bits; 10 – 8bits; 11 – 6bits
 - **AWDEN, JAWDEN, PDI, PDD, DISCNUM, JDISCEN, DISCEN, JAUTO, AWDSGL** – todos los bits a '0'
 - **SCAN**: Scan mode.
 - 0 – deshabilitado; 1 – habilitado
 - **JEOCIE, AWDIE** – todos los bits a '0'
 - **EOCIE**: Habilitación de interrupción por fin de conversión. Si no se quiere usar, pon '0'
 - **AWDCH[4:0]** – todos los bits a '0'




CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

ADC: Registros de Control

- **ADC→CR2** – Control Register 2:

- Registro de 32 bits, con los siguientes bits de configuración , que deben escribirse sólo cuando ADON=0 (salvo indicado en contra):
 - **SWSTART** – Escribiendo un ‘1’ aquí inicia una conversión (el propio hardware lo pone a ‘0’ automáticamente)
 - Este bit sólo se puede activar con ADON=1 y RCNR=0
 - **EXTEN, EXTSEL[3:0], JSWSTART, JEXTEN, JEXTSEL[3:0]** – todos a ‘0’
 - **ALIGN** – Con un ‘0’ alinea el dato a la derecha del registro de 16bits, y con un ‘1’ lo alinea a la izquierda. Normalmente alinearemos a la derecha.
 - **EOCS** – Selección del modo de aviso del EOC
 - Con un ‘0’ sólo se activa el EOC al finalizar una secuencia completa de conversión (modo scan). Con un ‘1’ se activa con cada conversión.
 - **DDS, DMA** – todos los bits a ‘0’
 - **DELS** – Configuración del retardo entre conversiones:
 - 000 – Sin retardo; 001 – Hasta que se lea el dato anterior; 010 – 111 retardos de 7, 15, 31, 63, 127 y 255 ciclos de APB. Normalmente lo pondremos a 000 (simple) o 001 (continua).
 - **CONT** – Con un ‘0’ la conversión es simple; con un ‘1’ la conversión es continua.
 - **ADON** – Con un ‘1’ enciende el ADC, con un ‘0’ lo apaga.



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

ADC: Registros de Control

- **ADC→SQRx** – Sequence Register x:

- Conjunto de 5 registros (el 1 es distinto al resto) que configuran el número de canales a convertir y el orden de los mismos
 - Se puede repetir canal en la secuencia
 - El máximo son 27 pasos en la secuencia
- En los **bits 24-20 del SQR1** hay que definir el número de elementos de la secuencia
 - 00000 – 1 elemento; 00001 – 2 elementos; ...; 11010 – 27 elementos
 - Cada elemento se indica con su número (del 0 al 25) codificado en 5 bits, indicando el número de canal
 - Si sólo se usa un elemento, hay que escribir el SQR1 = 0 y en los 5 bits más bajos del SQR5 el canal utilizado.

SQR1



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

ADC: Registros de Datos

- **ADC→DR** – ADC Data Register:

- Registro de 32 bits, con solo 16 útiles (los menos significativos), donde se deposita el dato alineado a la izquierda o a la derecha, según se haya seleccionado en ALIGN
- Tenga en cuenta que el dato NO ES ni un voltaje, ni temperatura, ni nada correspondiente a unidades reales, sino el número correspondiente al escalón para el que la tensión de entrada es equivalente, teniendo en cuenta los valores V_{ref+} y V_{ref-} , el número de bits de conversión
 - Por ejemplo, si $V_{ref-}=0V$ y $V_{ref+}=3V$, y convertimos a 10 bits tendríamos:
 - Si $V_{in}=3V$, el resultado es 1023 en decimal (es decir, 0x3FF)
 - Si $V_{in}=1,5V$, el resultado es 511 en decimal (es decir, 0x1FF)

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

Reserved

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

ADC: Registros de Estado

- ADC→SR – Status Register

- Registro de 32 bits con sólo 10 disponibles y sólo 4 útiles para el curso:
 - **RNCR** – Regular channel not ready
 - Indica con un 1 que el canal de conversión NO está disponible, por lo que no se debe activar el SWSTART. **No lo usaremos en este curso.**
 - **ADONS** – ADC ON status
 - Indica con un 1 que el ADC está listo para convertir.
 - **OVR** – Overrun
 - Indica con un 1 que no se ha leído previamente el resultado de la conversión anterior, y se ha sobrescrito su valor con el resultado de la conversión actual.
 - **EOC** – End of Conversion
 - Indica con un 1 que se ha finalizado la conversión en curso y el resultado está en ADC→DR


Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Peculiaridades de la Discovery y CubeMX

- Por defecto el ADC está desconectado para ahorrar energía
- Si se quiere usar el ADC, en CubeMX, en la izquierda, abre Analog, y allí abre ADC
 - En la ventana intermedia, activa el canal que quieres usar (por ejemplo IN4 para PA4)




CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Ejemplo de Conversión Simple

- El siguiente ejemplo convierte cada vez que se pulsa el botón USER y saca el valor de conversión (de 12 bits, es decir, de 0-4095) por el LCD
- El diagrama de bloques sería:
 - Tenga en cuenta que el diagrama de bloques debe servir para hacer una representación gráfica que resuma el enunciado del problema:
 - Las flechas tienen sentido de interacción
 - Incluso aparecen los pines en los que están conectados cada uno de los dispositivos externos.
 - Están especificados los periféricos del microcontrolador a utilizar.
 - Se pueden añadir más informaciones que resuman el enunciado (por ejemplo, los 12 bits)




Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ejemplo de Conversión Simple

- Y el diagrama de flujo:
 - No se hace referencia directa al microcontrolador o a datos específicos del periférico
 - Las conexiones entre módulos deben estar realizados con flechas unidireccionales (es decir, con puntas de flecha indicando dirección)



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Ejemplo de Conversión Simple

- Inicialización:

```
/* USER CODE BEGIN 2 */

BSP_LCD_GLASS_Init();
BSP_LCD_GLASS_BarLevelConfig(0);
BSP_LCD_GLASS_Clear();
// USER button configuration (PA0)
// PA0 as digital input(00)
GPIOA->MODER &= ~(1 << (0*2 +1));
GPIOA->MODER &= ~(1 << (0*2));
// ADC configuration
GPIOA->MODER |= 0x00000300; // PA4 as analog
ADC1->CR2 &= ~(0x00000001); // ADON = 0 (ADC powered off)
ADC1->CR1 = 0x00000000; // OVRIE = 0 (Overrun IRQ disabled)
// RES = 00 (resolution = 12 bits)
// SCAN = 0 (scan mode disabled)
// EOCIE = 0 (EOC IRQ disabled)
ADC1->CR2 = 0x00000400; // EOCS = 1 (EOC to be activated after each conversion)
// DELS = 000 (no delay)
// CONT = 0 (single conversion)
ADC1->SQR1 = 0x00000000; // 1 channel in the sequence
ADC1->SQR5 = 0x00000004; // Channel is AIN4
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ejemplo de Conversión Simple

- Funcionalidad Continua:

```
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1) {
    if ((GPIOA->IDR&0x00000001)!=0) { // If PA0 = 1 (USER pressed)
        // start conversión, otherwise finish
        while ((GPIOA->IDR&0x00000001)!=0) { // If PA0 = 1 (USER pressed),
            // wait to avoid rebounds

            espera(50000);
        }
        // Start conversion
        while ((ADC1->SR&0x0040)==0); // While ADONS = 0, i.e., ADC is not ready
            // to convert, I wait
        ADC1->CR2 |= 0x40000000; // When ADONS = 1, I start conversion
            // (SWSTART = 1)
        // Wait till conversion is finished
        while ((ADC1->SR&0x0002)==0); // If EOC = 0, i.e., the conversion is not
            // finished, I wait
        valor = ADC1->DR; // When EOC = 1, I take the result and store it in
            // variable called valor


        // Convert result to string
        Bin2Ascii(valor,&texto[0]);
    }
}
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ejemplo de Conversión Simple



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Ejemplo de Conversión Continua

- El siguiente ejemplo convierte de forma continua y saca el valor de conversión (de 12 bits, es decir, de 0-4095) por el LCD

- Inicialización:

```
/* USER CODE BEGIN 2 */

BSP_LCD_GLASS_Init();
BSP_LCD_GLASS_BarLevelConfig(0);
BSP_LCD_GLASS_Clear();
// ADC Configuration
GPIOA->MODER |= 0x00000300;    // PA4 as analog
ADC1->CR2 &= ~(0x00000001);    // ADON = 0 (ADC powered off)
ADC1->CR1 = 0x00000000;        // OVR1E = 0 (overrun IRQ disabled)
                                // RES = 00 (resolution = 12 bits)
                                // SCAN = 0 (scan mode disabled)
                                // EOCIE = 0 (EOC IRQ disabled)
ADC1->CR2 = 0x00000412;        // EOCS = 1 (EOC is activated after each conversion)
                                // DELS = 001 (delay till data is read)
                                // CONT = 1 (continuous conversion)
ADC1->SQR1 = 0x00000000;        // 1 channel in the sequence
ADC1->SQR5 = 0x00000004;        // The selected channel is AIN4
ADC1->CR2 |= 0x00000001;        // ADON = 1 (ADC powered on)
```

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Ejemplo de Conversión Continua

○ Funcionalidad Continua:

```
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1) {
    // Wait till conversion is finished
    while ((ADC1->SR&0x0002)==0); // If EOC = 0, i.e., the conversion is not
                                   // finished, I wait

    valor = ADC1->DR; // I take the result and copy it
                     // in a variable called valor
    // Convert result to a string
    Bin2Ascii(valor,&texto[0]);

    // Show result in the LCD
    BSP_LCD_GLASS_Clear();
    BSP_LCD_GLASS_DisplayString((uint8_t *)texto);


    /* USER CODE END WHILE */
}
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ejemplo de Conversión Continua



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Ejercicios

1. Análisis de los ejemplos: Realice el diagrama de flujo del segundo ejemplo, cree un proyecto para cada uno y escriba el código fuente comentando cada línea y/o grupo funcional. Complete los ejemplos añadiendo la función que hace falta para convertir de binario a ASCII y sacar los valores por el LCD y finalmente ejecútelos y pruébelos con el depurador.
2. Cambie uno de los ejemplos para que convierta en 8 bits de resolución en lugar de 12.
 - ¿Qué diferencias aprecia al ejecutarlos?
3. Con la resolución que desee, modifique el programa, para que, en lugar de aparecer en el LCD el valor de la conversión realizada, aparezca el valor del voltaje convertido.
4. Haga un programa que convierta continuamente de dos canales,

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Ejercicios

5. Conecte un potenciómetro a la placa DISCOVERY y, asumiendo que dicho potenciómetro simula un sensor que nos devuelve una temperatura entre 0 y 70º, monitorice dicha temperatura de forma continua en el display, usando el modo simple.
6. Repita el ejercicio 5, esta vez configurando el convertidor en modo continuo.

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Conversión D/A en STM32L152

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

<http://dte.uc3m.es>

Cartagena99.com no se hace responsable de la información contenida en el presente documento en virtud al

Artículo 17.1 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, de 11 de julio de 2002,

Si la información contenida en el documento es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero háganoslo saber y será retirada.

(C) Raúl Sánchez Reíllo

DAC y Funcionamiento

- El conversor DAC realiza la función opuesta al ADC, por lo que pondrá una tensión analógica en la salida, equivalente al valor digital procesado en el programa.
- Se puede utilizar para crear cualquier tipo de señal analógica, siempre que su evolución sea mucho más lenta que el tiempo de conversión del DAC

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

DAC y Funcionamiento

- El STM32L152 tiene dos DACs de 12 bits, cada uno con su propia salida
- Sus características principales son:
 - Resolución configurable a 12 u 8 bits
 - Posibilidad de gestionar datos digitales alineados a la derecha o a la izquierda
 - Las tensiones a obtener dependen de los valores de dos pines de entrada (Vref+ y masa)
 - En nuestro caso será entre 3,3V y 0V
- El DAC está conectado al APB1
- Para convertir, lo único que hay que hacer es activar el conversor, y poner un valor digital en el registro DHR escogido
 - El de 12-bits alineado a la derecha
 - El de 12 bits alineado a la izquierda


Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

DAC y Funcionamiento

- Hay tres registros de datos. El que se debe usar depende del alineamiento del dato




Data register in single DAC mode

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

DAC y Funcionamiento



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

DAC: Registros de Control

- **DAC→CR** – Control Register:

- Registro de 32 bits con los siguientes bits de configuración:

- DMAUDRIE2, DMAEN2, MAMP2[3:0], WAVE2[1:0], TSEL2[2:0], TEN2 – todos a '0'
 - **BOFF2** – Deshabilitación del buffer de salida de canal 2 del DAC
 - Con un '0' está habilitado, con un '1' se deshabilita
 - **EN2** – Habilitación del canal 2
 - Con un '0' se deshabilita, con un '1' se habilita
 - DMAUDRIE1, DMAEN1, MAMP1[3:0], WAVE1[1:0], TSEL1[2:0], TEN1 – todos a '0'
 - **BOFF1** – Deshabilitación del buffer de salida de canal 1 del DAC
 - Con un '0' está habilitado, con un '1' se deshabilita
 - **EN1** – Habilitación del canal 1
 - Con un '0' se deshabilita, con un '1' se habilita

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved		DMAU DRIE2	DMA EN2	MAMP2[3:0]				WAVE2[1:0]		TSEL2[2:0]			TEN2	BOFF2	EN2
n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

DAC: Registros de Datos

- **DAC→DHR12R1** – DAC Data Register con 12 bits y alineado a la derecha (canal 1):
 - Se escribe en los bits [11:0] el dato a convertir
- **DAC→DHR12L1** – DAC Data Register con 12 bits alineado a la izquierda (canal 1):
 - Se escribe en los bits [15:4] el dato a convertir
- **DAC→DHR8R1** – DAC Data Register con 8 bits alineado a la derecha (canal 1):
 - Se escribe en los bits [7:0] el dato a convertir
- Y de la misma forma existen, para el canal 2:
 - **DAC→DHR12R2**

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

DAC: Registros de Estado

- DAC→SR – Status Register

- Registro de 32 bits con sólo 2 bits disponibles, pero ninguno útil para el curso.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved		DMAUDR2	Reserved												
		rc_w1													
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved		DMAUDR1	Reserved												
		rc_w1													


Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Peculiaridades de la Discovery y CubeMX

- Por defecto el DAC está desconectado para ahorrar energía
- Si se quiere usar el DAC, en CubeMX, en la izquierda, abre Analog, y allí abre DAC
 - En la ventana intermedia, selecciona el canal que se quiere utilizar (por ejemplo, OUT2)



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ejemplo de Uso de Generación de Onda

- El siguiente ejemplo genera una onda de variación no sinusoidal, usando valores de 8 bits, por el canal 2 (conectado al PA5)

- Inicialización:

```
/* USER CODE BEGIN 2 */

unsigned short i = 0;
unsigned short onda[16] = {0, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 255, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2};

// DAC Configuration
GPIOA->MODER |= 0x00000C00;          // PA5 as analog signal
DAC->CR = 0x00010000;                // Configuration and enabling of DAC number 2

/* USER CODE END 2 */
```

- Funcionalidad Continua:


```
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1) {
    for (i=0; i<16; i++) {              // Get, one by one, the 16 values (one each second)
        DAC->DHR8R2 = onda[i];
        // ... (500) ...
    }
}
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ejemplo de Uso de Generación de Onda



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Ejercicios

1. Análisis del ejemplo: Realice el diagrama de flujo del ejemplo, cree un proyecto y escriba el código fuente comentando cada línea y/o grupo funcional. Finalmente ejecútelo y pruébelo con el depurador.
 - ¿Por qué es necesaria la función espera(x)?
 - ¿En qué influye el valor de x de la función espera(x)?
2. Cambie la resolución del conversor a 12 bits.
 - ¿Qué diferencias aprecia al ejecutarlo?
3. Con la resolución que desee, intente modificar el programa para generar una señal sinusoidal de 1KHz de frecuencia.
4. **Prepare la práctica 5.**
5. Desarrolle un programa que emita una señal analógica de valor proporcional al número de veces que se pulse el BOTÓN DE USUARIO (0 veces => 0 voltios, 3 veces => 3 voltios). Siendo el programa cíclico, es decir, la pulsación número 4 será equivalente a no haber pulsado ninguna vez.
 - El display mostrará los mensajes 'Puls 0', 'Puls 1', 'Puls 2', 'Puls 3' en función del estado.
6. Desarrolle un programa que emita una señal analógica cuadrada, triangular y sinusoidal con al menos 10 valores por ciclo.
 - El cambio entre tipos de onda se hará en función del BOTÓN DE USUARIO.
7. Añada al programa anterior la posibilidad de regular la amplitud de la onda de salida en

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99